AW3425DWM



Monitor Dell 34" Alienware Curvo WQHD 3440x1440 Panel VA 180Hz 3 años

Características	
Marca:	Dell
Artículo:	Monitor
Tamaño de visualización diagonal:	864,3 mm, 34,0 pulgadas
Tipo de panel:	Tecnología de alineación vertical (VA)
Resolución máxima preestablecida:	3440 x 1440 hasta 180 Hz
Ángulo de visión:	Horizontal: 178°, Vertical: 178°
Paso de píxel:	Horizontal: 0,23175 mm, Vertical: 0,23175 mm
Píxeles por pulgada (PPI):	110
Relación de contraste:	3000:1 (típica)
Relación de aspecto:	30/12/1899 09:09:00 p. m.
Tecnología de retroiluminación:	Sistema LED en el borde
Brillo:	400 cd/m² (típico)
HDR:	VESA DisplayHDR 400
Tiempo de respuesta:	Rápido: 4 ms, Súper rápido: 2 ms, Extremo: 1 ms (gris a gris)

Gama de color:	DCI-P3 95% (CIE 1976) (típico)
Profundidad de color:	1.070 millones de colores
Filtro de luz azul TÜV:	Sí, ComfortView Plus (solución por hardware)
Puertos de video:	2 puertos HDMI (HDCP 1.4 y 2.3), 1 puerto DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 y 2.3)
Puertos USB:	2 puertos USB 5Gbps tipo A de bajada, 1 puerto USB 5Gbps tipo B de subida
Frecuencia de actualización variable:	AMD FreeSync™ Premium, VESA AdaptiveSync
Ajustes de ergonomía:	Altura: 110 mm, Inclinación: -5° a +21°, Giro: -5° a +5°
Revestimiento de pantalla:	Antirreflejo con recubrimiento duro 3H
PbP / PiP / KVM:	Imagen por imagen (PbP), Imagen en imagen (PiP)
Disponibilidad de conexión en cadena:	No aplica
Compatibilidad de software:	Alienware Command Center (AWCC) para Windows
Voltaje requerido:	100 V a 240 V CA, 50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz, 1,5 A
Consumo de energía:	Apagado: 0,3 W, En espera: 0,3 W, Encendido: 32 W, Máximo: 85 W
Salida de audio:	No aplica
Dimensiones (con base):	Ancho: 805,45 mm, Profundidad: 232 mm, Altura extendida: 554,69 mm, Altura comprimida: 444,69 mm
Dimensiones (sin base):	Ancho: 805,45 mm, Profundidad: 132,46 mm, Altura: 360,85 mm
Peso (con empaque):	30,92 lb, 14,02 kg
Peso (sin base):	14,48 lb, 6,57 kg
Interfaz de montaje VESA:	VESA, 100 mm x 100 mm
Seguridad:	Ranura para candado de seguridad (el candado se vende por separado)
Cumplimiento ambiental:	Compatible con RoHS, panel sin arsénico ni mercurio
Temperatura operativa:	0 °C a 40 °C, 32 °F a 104 °F
Temperatura no operativa:	-20 °C a 60 °C, -4 °F a 140 °F
Humedad operativa:	10 % a 80 % (sin condensación)
Humedad no operativa:	5 % a 90 % (sin condensación)
Altitud operativa:	Hasta 5.000 m, 16.400 pies
Altitud no operativa:	Hasta 12.000 m, 40.000 pies
Contenido del paquete:	Monitor, base, cable de alimentación, cable DisplayPort 1.4 (1,8 m), cable HDMI (1,8 m), cable USB tipo A a tipo B 5Gbps (1,8 m)